PTP45

Accionador Ø45 mm para persianas y toldos.

230V

Equipado con sistema frenante, potente, silencioso.
Ideal también para persianas existentes.
Final de carrera mecánico con ajuste progresivo en apertura y cierre.
Completo de soporte motor y adaptador tubo octagonal Ø 60 mm.
Modelo PTP45 50M completo de desbloqueo para operación manual.
Función Power-Saving para reducir el consumo cuando en stand-by.

Toldos y Cortinas

PROTECO®
GATE AUTOMATIONS

PTP45

LA GAMA

	Alimentación	Ø	Fuerza	rpm	Consumo	Peso Máx (tubo Ø 60mm)
PTP45 20	230V	45 mm	20 N	17	0.14 kW	32 Kg
PTP45 30	230V	45 mm	30 N	17	0.19 kW	52 Kg
PTP45 50	230V	45 mm	50 N	13	0.23 kW	90 Kg
PTP45 50M	230V	45 mm	50 N	13	0.23 kW	90 Kg

INCLUYE

PTP45

Accionador Ø45 mm

Llave de bloqueo

Soporte motor

Llave para ajustar final de carrera

Adaptador tubo octagonal Ø60 mm

PTP45 50M

Accionador Ø45 mm

Llave de bloqueo

Llave para ajustar final de carrera

Soporte motor

Adaptador para desbloqueo manual

Baqueta para operación manual (170 mm)

Adaptador tubo octagonal Ø60 mm

ACCESORIOS EN OPCIÓN

PTPQ01W
receptor radio
433 MHz

PTPTX1W
emisor radio
433 MHz 1-canal

PTPTX5W
emisor radio
433 MHz 5-canales

PTPS03W
sensor sol-viento,
alimentación solar

PTPR01W
adaptador Ø70 mm
para toldos

PTPR03W
soporte vertical
para apoyo motor

GUÍA DE SELECCIÓN

Proyección Brazos	Número de brazos: 2	4	6
4 m	PTP45 50 - PTP45 50M		
2,5 m	PTP45 30	PTP45 50 PTP45 50M	
1,5 m			

Para persianas enrollables Ø70 mm (adaptador en opción)

Tipo de material	MÁX m² ancho persiana: 2,5	3,5	4	5,25	7	8	9,5	15
PVC y Aluminio ligero 6 kg/m²	PTP45 20				PTP45 30		PTP45 50	
Aluminio estruso y Acero estandard 9,5 kg/m²	PTP45 20		PTP45 30		PTP45 50			N.A.
Acero blindado y madera 12,5 kg/m²	PTP45 20	PTP45 30		PTP45 50		N.A.		

Para persianas enrollables Ø60 mm (adaptador octagonal incluído)

DIMENSIONES

PTP45 20 = 440 mm - **PTP45 30/50** = 480 mm



PTP45 50M = 620 mm



CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS

	PTP45 20	PTP45 30	PTP45 50	PTP45 50M
Alimentación	230V	230V	230V	230V
Par	20 Nm	30 Nm	50 Nm	50 Nm
Absorción	0.68A	0.95A	1.06A	1.06A
Potencia consumida	155 W	226 W	244 W	244 W
Velocidad	17 rpm	17 rpm	13 rpm	13 rpm
Peso motor	2.3 Kg	2.35 Kg	2.4 Kg	3.3 Kg
Vueltas	440 mm	480 mm	480 mm	620 mm

ESQUEMA DE INSTALACIÓN





TOLDOS

PERSIANAS

PROTECO GATE AUTOMATIONS
Via Neive,77 - 12020 CASTAGNITO (CN) ITALY
Tel. +39 0173 210111 Fax +39 0173 210199
info@proteco.net

PTP45_04_2020_es